



# Fawori Optimix Dekoratif Kaplama Astarı

## TANIM

**Fawori Optimix Dekoratif Kaplama Astarı** yüksek aderans gücüne sahip, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, beyaz renkte özel bir astardır.

## KULLANIM ALANLARI

Isı yalıtım sistemleri üzerine ve daha önce boyanmış veya boyanmamış dış ve iç cephe yüzeyler üzerine kaplama uygulamalarından önce kullanılır.

## ÖZELLİKLER

- Yüksek aderans gücü vardır.
- Uygulama yüzeyi ile **Fawori Optimix Dekoratif Kaplama** arasında özel bir tutunma oluşturur.
- Eski yüzeydeki kir ve lekelerin **Fawori Optimix Dekoratif Kaplamanın** üzerine çıkmasını engeller.
- Yüksek kapatma gücüne sahiptir.
- Uygulama yüzeyini sertleştirir.
- Yüzeyin su emiciliğini azaltır. Yüzeyi kaplama için homojen hale getirir.

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Özellik	Beyan
Yapısal Bileşen	Akrilik
Renk	Mat beyaz (renklendirilebilir)
*Su Karışım Oranı	Kullanıma hazırdır
**Sarfiyat	0,25 – 0,45 kg/m <sup>2</sup>
***Tam Kuruma Süresi	24 saat
Raf ömrü	2 yıl (Açılmamış ambalajda, serin yerde, direkt güneş ışığı ve dondan korunarak)
Ambalaj	25 kg PE Kova

\*Gerektiğinde ağırlıkça en çok %5 temiz su ile inceltilir.

\*\*Belirtilen sarfiyat miktarlarının yüzey ve uygulama şartlarına göre farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

\*\*\*Düşük sıcaklıklar ve yüksek nispi nem kuruma süresini uzatır. (Yüzey kuruması 20 °C ve %65 nispi nemde 1 saattir.)

## UYGULAMA

Fawori Optimix Dekoratif Kaplama Astarı uygulanacak yüzeyler her türlü kirlilikten arındırılmış ve kuru olmalıdır. İç veya dış cephe daha önceden solvent esaslı bir boya ile kaplanmış ise bu yüzey mutlaka zımpara yapılarak yüzeydeki oksit tabakası alınmalıdır. **Fawori Optimix Dekoratif Kaplama Astarı**, emülsiyon esaslı boya ile boyanmış veya ilk defa uygulama yapılacak iç veya dış cephedeki yüzeyler üzerine doğrudan fırça, rulo veya püskürtme uygulamalarından biriyle uygulanır. Uygulamadan önce karıştırılmalıdır. Uygulamada yüzey ve hava sıcaklığının +5°C ve +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir. Bol esintili veya doğrudan güneş gören çok sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Kaplama uygulamasından 24 saat önce ve tek kat olarak yapılması önerilir.

Renk tonu açısından, üzerine uygulama yapılacak **Fawori Optimix Kaplama** rengine uygun olmasını sağlamak için, **Fawori Optimix Dekoratif Kaplama Astarına** en çok %5 renklendirici ilave edilebilir.

**ZARARLILIK İFADESİ**

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.

**ÖNLEM İFADESİ**

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P280 Koruyucu eldiven kullanın.

P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

**UYARI KELİMESİ** *Dikkat***GHS07****RAYİÇ NO**

10.300.1186

**POZ NO**

15.540.1421, 15.540.1422, 15.540.1423, 15.540.1424, 15.540.1425, 15.540.1426, 15.540.1427,  
15.540.1428, 15.540.1429