



FAWORI KROM EFEKT SPREY BOYA TEKNİK BİLGİ FORMU

Tanım: Modifiye akrilik esaslı, hızlı kurumalı, solvent bazlı, dekoratif parlak altın, gümüş ve bakır renk tonlarında krom etkili sprej boya.

Kullanım Alanları: İç alanlardaki ahşap, metal, cam, seramik, sert plastik, dekoratif objeler, çerçeve gibi süslemeler vb. gibi pürüzsüz yüzeylere krom etkili parlak dekoratif altın, gümüş, bakır efekti vermek için kullanılır. Üzeri başka boyalar ile boyanmaz, tekrar boyamalarda kendisi kullanılabilir.

Özellikler : Dış alanlardaki zor hava koşullarına, ovalamaya, çizilmeye, silinmeye direnci göreceli olarak düşüktür. Kurşunsuzdur, atmosferi kirletici ve ozon tabakasına zararlı CFC gazları içermez. Sprej püskürtme çıkışı kendi kendini temizler özelliğindedir.

Görünüm : Parlak altın (9525), gümüş (9010), bakır krom etkili

Bağlayıcı : Modifiye akrilik (Methyl/n-butyl methacrylate copolymer)

Viskozite : 12" F4 20°C

Kap Basıncı : 20°C'de 4,2 ile 4,8 Bar --- 50°C'de 7,6 ile 8,4 Bar

Uygulama : Varsa eski boya tabakası, kir, pas, yağ ve pürüzler zımparalanarak ve silinerek yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzey temiz, yağsız, tozsuz, kuru ve gerekiyorsa uygun şekilde astarlanmış olmalıdır. Uygulama öncesinde sprej kutusu 2 dakika süreyle çok iyi çalkalanmalıdır. Kapak emniyet kilidi çözüldükten sonra, kutu daima dik konumda tutularak, uygulama yüzeyine 25 cm mesafeden, püskürtmeler sırasında parmak basıncı değiştirilmeksizin, kısa süreli küçük alanlı püskürtmelerle, aynı noktada asla sabit durmadan tüm yüzeye eşit dağılıma özen göstererek ince çapraz geçişlerle peş peşe veya 10-15 dakika arayla 2 katta tatbik edilir.

Hatırlatmalar :

1) Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki bilgilerin okunması ve yüzeyin küçük bir alanında test uygulaması yapılması tavsiye edilir. 2) Sentetik boyalı yüzeyler akrilik sprejlerle boyanmaya uygun değildir. 3) Dolgu gerektiren düzensiz satırlı yüzeylerdeki bozuklukları gidermek uygulama öncesinde için zımparalanabilir ve akrilik sprejle boyanabilir özellikte macun uygulamanız tavsiye edilir. 4) Kaygan parlak plastik yüzeylerde şeffaf mat akrilik sprej tatbik edilmesi tavsiye edilir. 5) Altın, gümüş, bakır efekt boyalar zor hava koşullarına, ovalamaya, çizilmeye, sürtünmeye, silinmeye direnci nispeten zayıf boyalardır. 6) Altın, gümüş, bakır krom efekt boyaların üzerine koruyucu mat vernik tatbik edilmez, verniklenmeleri halinde orijinal renklerinde belirgin ton

değişimine ve renk kararmasına yol açar. Yenileme gerektiğinde yalnız kendileriyle boyanabilirler. 7) Uygulama sonrası kutuda hala boya kalmışsa, ilerde tekrar kullanılabilmesi için kutunun baş aşağı çevrilerek birkaç kez kısa püskürtme yapılması gereklidir.

Kuruma : (20⁰C 50 % RH)

Toz Kuruması 5-10 dakika,

Dokunma Kuruması 20-30 dakika,

Tam Kuruma 18-24 saat

BAKIR Toz Kuruması 10-15 dakika,

Dokunma Kuruması 60-120 dakika,

Tam Kuruma 24-48 saat

Ambalaj : 400 ml dolum, 520 ml standart metal kutu

Sarfiyat : Yüzey cinsine, uygulama kalınlığına ve renge göre değişken, tek katta yaklaşık 2-2,5 m²/400 ml

Depolama : Basınçlı kaptır. Serin yerde saklayınız. Kutu boşalsa bile delmeyin ve ateşe atmayın. Direkt güneş ışığından ve 50⁰C'yi aşan ortamlardan uzak tutunuz. Statik elektrik boşalmalarına karşı önlem alın. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun, sigara içmeyin. Yangın halinde kuru veya CO₂ tipi yangın söndürücü kullanın.

Üretildiği yer : **COLORPACK SRL-İTALYA**

İthalatçı firma : **BETEK**